

Getriebeantriebe für Flugmodelle

Getriebeantrieb 150 für Indoor- und Slow-Flyer



Der ideale Antrieb für Indoor- und Slow-Fly-Modelle.

- geringes Gewicht (ca. 26 g incl. Motor)
- kompakt (25x17x30 mm)
- präzise, dadurch:
günstiger Wirkungsgrad
sehr leise
- einfach zu montieren
(von vorne, hinten oder direkt auf Leiste 8x5,5 mm)
- für Modelle bis ca. 250g
- für Akkus 4-7 Zellen typ. 110 mAh

Der vormontierte Antrieb ist in vier Varianten lieferbar:

Untersetzung 7:1

Antrieb 150/7 # 33 2500

Antrieb 150BB/7 # 33 2502

(doppelt kugelgelagert)

Untersetzung 9,7:1

Antrieb 150/9,7 # 33 2501

Antrieb 150BB/9,7 # 33 2503

(doppelt kugelgelagert)

Luftschaube einzeln

Inhalt: 1 Stück



8x4,3" # 73 2500

9x4,7" # 73 2501

10x4,7" # 73 2502

11x4,7" # 73 2503

Getriebeantrieb 400L für Parkflyer



- Untersetzung 2,3:1
- Preisgünstig
- leicht (Getr. 20g/ Antr. 100g)
- einfach zu montieren
- vielseitig einsetzbar
- für Modelle bis ca. 800g (je Motor)
- günstiger Wirkungsgrad
- extrem leise
- geeignet für Motoren
Permax 400/6V und 7,2 V

Lieferbar in den Ausführungen:
Getriebe 400L, einzeln # 33 2690

Getriebeantrieb 400L, komplett
33 2691

(Motor Permax 400/6 V, Getriebe,
Luftschaube)

Getriebeantrieb 400L mit Regler
PiCO-Control 380 rund (UNI)
33 2692

(Motor Permax 400/6V mit montiertem
Regler und Getriebe, Luftschaube
beiliegend)



Luftschaube für Antrieb 400L,
einzeln (7x6,5", mit Spezialnabe)
73 2691

Getriebeantrieb 600P für Segler bis ca. 2000 g.



- Untersetzung 3:1
- Preisgünstig
- gekapseltes Vollmetallgetriebe
- einfach zu montieren
- für Modelle bis ca. 2000g
- günstiger Wirkungsgrad
- geringes Gewicht 44 g
- extrem robust
- doppelt kugelgelagert
- Abtriebswelle
4 mm, freie Länge 27 mm

Lieferbar in den Ausführungen:

Getriebe 600P, einzeln # 33 2694

Antrieb 600P komplett # 33 2695
(Permax 600/7,2V, Getriebe)

Empfohlene Klapp- Luftschaube
mit Nabe und Spinner (11x8")
73 2695

